

U-CROWN

SINGLE WANDKLIMAGERÄT



Variante Champagner



SAA1FB1

	0,5W Standby		Automatik Modus		Hygiene Filter		Selbstdiagnostik
	3D Airflow		Automatische Trocknungsfunktion		I-Feel Funktion		Single & Multikompatibel
	4 Schlafmodi		Automatisches Wiedereinschalten		Intelligentes Abtauen		Tastensperre
	7 Ventilatorstufen		Cold-Plasma Filter		Kaltluftschutz		Turbofunktion
	24h Timer		Energie Sparfunktion		Komfort Schlafkurve		Wi-Fi Steuerung
	Auto Horizontal Swing		Entfeuchtungsfunktion		LCD Fernbedienung		
	Auto Vertikal Swing		Frostschutzfunktion		Leiser Betrieb		

DARUM U-CROWN

- Auto Horizontal Swing || Auto Vertikal Swing
- bis - 18° C Kühlen
- bis - 30° C Heizen bei 80% Heizleistung
- bis - 15° C Heizen bei 100% Heizleistung
- bis + 54° C Außentemperatur kühlen

- 19 dB Flüsterbetrieb
- Zugluftfreie Lammellenstellung
- Energieklasse A++ im Heizbetrieb
- Auch in Farbvariante „Champagner“ erhältlich
- Außentemperaturanzeige am Innengerät

			GWH09UB-K6DNA4A/I GWH09UB-K6DNA4A/O	GWH12UB-K6DNA4A/I GWH12UB-K6DNA4A/O
Kühlleistung		kW	2,7 (0,3 - 4,3)	3,5 (0,3 - 4,8)
Heizleistung		kW	3,2 (0,6 - 5,9)	4,0 (0,6 - 6,0)
Wirkungsgrad Kühlen / Heizen (SEER/SCOP)		W/W	7,5 / 4,6	7,2 / 4,6
Energieklasse Kühlen / Heizen			A++ / A++	A++ / A++
Leistungsaufnahme Kühlen		kW	0,6	0,8
Leistungsaufnahme Heizen		kW	0,7	1,0
Max. Betriebsstrom Kühlen / Heizen		A	7,5 / 10,5	9,7 / 10,5
Innengerät	Luftmenge (SL/L/ML/M/MH/H/SH)	m³/h	220 / 250 / 290 / 330 / 390 / 450 / 550	220 / 250 / 330 / 400 / 450 / 500 / 650
	Schalldruckpegel	dB(A)	19 - 41	19 - 42
	Abmessungen (LxHxT)	mm	860 x 305 x 170	860 x 305 x 170
	Gewicht	kg	11,5	11,5
Außengerät	Schalldruckpegel	dB(A)	52	53
	Kompressor		Rollkolben	Rollkolben
	Abmessungen (LxHxT)	mm	899 x 596 x 378	899 x 596 x 378
	Gewicht	kg	42	43,5
Kältemittel / Füllmenge		kg	R32 / 0,95	R32 / 0,90
Rohranschlüsse Flüssig / Gas		mm (")	6,35 / 9,52 (1/4 - 3/8)	6,35 / 9,52 (1/4 - 3/8)
Leitungslänge max.		m	15	20
Vorgefüllte Leitungslänge		m	5	5
Max. Höhendifferenz		m	10	10
Nachfüllung		g/m	16	16
Spannungsversorgung		V/Ph/Hz	220 - 240 / 1 / 50	220 - 240 / 1 / 50
Anschluss Spannungsversorgung			Außengerät	Außengerät
Elektrische Verkabelung IG-AG		mm²	4 x 1,5	4 x 1,5
Empfohlene Absicherung		A	13	13
Außentemperatur-Einsatzgrenzen Kühlen/Heizen		°C	-18 bis +54 / -30 bis +24	-18 bis +54 / -30 bis +24
Artikelnummer Innengerät Silber			10.10.0048	10.10.0049
Artikelnummer Innengerät Champagner			10.10.0053	10.10.0054
Artikelnummer Außengerät			12.10.0028	12.10.0029