

AMBER

SINGLE WANDKLIMAGERÄT



YAG1FB3

	0,5W Standby		Automatische Trocknungsfunktion		I-Feel Funktion		Schlüsselkartensteuerung
	3D Airflow		Automatisches Wiedereinschalten		Intelligentes Abtauen		Selbstdiagnostik
	7 Ventilatorstufen		Cold-Plasma Filter		Kaltluftschutz		Single & Multikompatibel
	24h Timer		Energie Sparfunktion		Komfort Schlafkurve		Tastensperre
	Auto Horizontal Swing		Entfeuchtungsfunktion		LCD Fernbedienung		Turbofunktion
	Auto Vertikal Swing		Frostschutzfunktion		Leiser Betrieb		Wi-Fi Steuerung
	Automatik Modus		Hygiene Filter		Optionale Kabelfernbedienung		

DARUM AMBER

- ModBus Ready
- Extern Ein- / Aus
- Zentrale Steuerung möglich
- Anschluss für Kabelfernbedienung serienmäßig
- Auto Horizontal Swing || Auto Vertikal Swing

- Energieklasse A+++ im Kühlbetrieb
- 19 dB Flüsterbetrieb
- Heizen bis - 22° C
- Beinahe zugluftfrei
- 7 Ventilatorstufen

			GWH09YC-K6DNA1A/I GWH09YC-K6DNA1A/O	GWH12YC-K6DNA1A/I GWH12YC-K6DNA1A/O
Kühlleistung		kW	2,7 (0,9 - 3,8)	3,5 (1,0 - 3,8)
Heizleistung		kW	2,9 (0,7 - 4,4)	3,8 (1,2 - 4,4)
Wirkungsgrad Kühlen / Heizen (SEER/SCOP)		W/W	8,5 / 4,6	8,5 / 4,4
Energieklasse Kühlen / Heizen			A +++ / A +	A +++ / A +
Leistungsaufnahme Kühlen		kW	0,5	0,9
Leistungsaufnahme Heizen		kW	0,6	0,9
Max. Betriebsstrom Kühlen / Heizen		A	6,4 / 7,6	6,4 / 7,6
Innengerät	Luftmenge (SL/L/ML/M/MH/H/SH)	m³/h	390 / 420 / 450 / 490 / 540 / 590 / 660	390 / 420 / 450 / 490 / 540 / 590 / 680
	Schalldruckpegel	dB(A)	19 - 41	19 - 43
	Abmessungen (LxHxT)	mm	865 x 290 x 210	865 x 290 x 210
	Gewicht	kg	10,5	11
Außengerät	Schalldruckpegel	dB(A)	52	53
	Kompressor		Rollkolben	Rollkolben
	Abmessungen (LxHxT)	mm	848 x 596 x 320	848 x 596 x 320
	Gewicht	kg	33,5	33,5
Kältemittel / Füllmenge		kg	R32 / 0,70	R32 / 0,75
Rohranschlüsse Flüssig / Gas		mm (")	6,35 / 9,52 (1/4 - 3/8)	6,35 / 9,52 (1/4 - 3/8)
Leitungslänge max.		m	15	20
Vorgefüllte Leitungslänge		m	5	5
Max. Höhendifferenz		m	10	10
Nachfüllung		g/m	16	16
Spannungsversorgung		V/Ph/Hz	220 - 240 / 1 / 50	220 - 240 / 1 / 50
Anschluss Spannungsversorgung			Außengerät	Außengerät
Elektrische Verkabelung IG-AG		mm²	4 x 1,5	4 x 1,5
Empfohlene Absicherung		A	13	13
Außentemperatur Einsatzgrenzen Kühlen/Heizen		°C	-15 bis +43 / -22 bis +24	-15 bis +43 / -22 bis +24
Artikelnummer Innengerät			10.10.0001	10.10.0002
Artikelnummer Außengerät			12.10.0001	12.10.0002