

FAIRY II

SINGLE WANDKLIMAGERÄT



YAC1FB9

- | | | | |
|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------|--------------------------|
| 0,5W Standby | Automatisches Wiedereinschalten | Intelligentes Abtauen | Single & Multikompatibel |
| 7 Ventilatorstufen | Cold-Plasma Filter | Kaltluftschutz | Tastensperre |
| 24h Timer | Energie Sparfunktion | Komfort Schlafkurve | Turbofunktion |
| Auto Horizontal Swing | Entfeuchtungs-funktion | LCD Fernbedienung | Wi-Fi Steuerung |
| Auto Vertikal Swing | Frostschutzfunktion | Optionale Kabelfernbedienung | |
| Automatik Modus | Hygiene Filter | Schlüsselkarten-steuerung | |
| Automatische Trocknungsfunktion | I-Feel Funktion | Selbstdiagnostik | |

DARUM FAIRY II

- ModBus Ready
- Extern Ein- / Aus
- Zentrale Steuerung möglich
- Anschluss für Kabelfernbedienung serienmäßig
- Temperaturverstellung im Auto-Modus

- Auto Horizontal Swing
- Auto Vertikal Swing
- bis - 25° C Außentemperatur heizen
- bis + 50° C Außentemperatur kühlen

			GWH09ACC-K6DNA1F/I GWH09AFC-K6DNA2F/O	GWH12ACC-K6DNA1F/I GWH12AFC-K6DNA2F/O	GWH18ACDXF-K6DNA1A/I GWH18ACDXF-K6DNA1A/O	GWH24ACE-K6DNA1I/I GWH24AFE-K6DNA2I/O
Kühlleistung		kW	2,7 (0,5 - 3,6)	3,5 (0,9 - 3,9)	5,3 (1,2 - 6,6)	7,1 (2,0 - 8,85)
Heizleistung		kW	3,0 (0,5 - 4,3)	3,8 (0,9 - 4,5)	5,6 (1,4 - 7,5)	7,8 (1,8 - 9,4)
Wirkungsgrad Kühlen / Heizen (SEER/SCOP)		W/W	7,5 / 4,2	7,1 / 4,1	7,6 / 4,3	7,0 / 4,2
Energieklasse Kühlen / Heizen			A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+
Leistungsaufnahme Kühlen		kW	0,69	0,96	1,41	2,03
Leistungsaufnahme Heizen		kW	0,7	0,95	1,33	2,0
Max. Betriebsstrom Kühlen / Heizen		A	6,0 / 6,2	6,2 / 6,9	11,5 / 12,5	13,0 / 13,5
Innengerät	Luftmenge (SL/L/ML/M/MH/H/SH)	m ³ /h	390 / 420 / 440 / 470 / 540 / 570 / 610	300 / 360 / 420 / 480 / 540 / 600 / 650 / 700	460 / 520 / 570 / 610 / 680 / 750 / 850	600 / 800 / 850 / 900 / 950 / 1000 / 1100 / 1250
	Schalldruckpegel	dB(A)	25 - 38	25 - 42	31 - 43	27 - 48
	Abmessungen (LxHxT)	mm	889 x 294 x 212	889 x 294 x 212	1013 x 307 x 221	1122 x 329 x 247
	Gewicht	kg	11	11	13	16,5
Außengerät	Schalldruckpegel	dB(A)	50	52	57	59
	Kompressor		Rollkolben	Rollkolben	Rollkolben	Doppel-Rollkolben
	Abmessungen (LxHxT)	mm	732 x 555 x 330	732 x 555 x 330	958 x 660 x 402	958 x 660 x 402
	Gewicht	kg	23,5	24,5	40,5	41,5
Kältemittel / Füllmenge		kg	R32 / 0,53	R32 / 0,57	R32 / 1,0	R32 / 1,5
Rohranschlüsse Flüssig / Gas		mm (")	6,35 / 9,52 (1/4 - 3/8)	6,35 / 9,52 (1/4 - 3/8)	6,35 / 12,7 (1/4 - 1/2)	6,35 / 15,9 (1/4 - 5/8)
Leitungslänge max.		m	15	15	25	25
Vorgefüllte Leitungslänge		m	5	5	5	5
Max. Höhendifferenz		m	10	10	10	10
Nachfüllung		g/m	16	16	16	40
Spannungsversorgung		V/Ph/Hz	220 - 240 / 1 / 50	220 - 240 / 1 / 50	220 - 240 / 1 / 50	220 - 240 / 1 / 50
Anschluss Spannungsversorgung			Außengerät	Außengerät	Außengerät	Außengerät
Elektrische Verkabelung IG-AG		mm ²	4 x 1,5	4 x 1,5	4 x 1,5	4 x 1,5
Empfohlene Absicherung		A	13	13	13	13
Außentemperatur Einsatzgrenzen Kühlen/Heizen		°C	-15 bis +50 / -25 bis +30	-15 bis +50 / -25 bis +30	-15 bis +50 / -25 bis +30	-15 bis +50 / -25 bis +30
Artikelnummer Innengerät			10.10.0076	10.10.0077	10.10.0078	10.10.0079
Artikelnummer Außengerät			12.10.0042	12.10.0043	12.10.0044	12.10.0045

FAIRY BLACK || SILBER

SINGLE WANDKLIMAGERÄTE



YAC1FB9

0,5W Standby

7 Ventilatorstufen

24h Timer

Auto Horizontal Swing

Auto Vertikal Swing

Automatik Modus

Automatische Trockungsfunktion

Automatisches Wiedereinschalten

Cold-Plasma Filter

Energie Sparfunktion

Entfeuchtungs-funktion

Frostschutzfunktion

Hygiene Filter

I-Feel Funktion

Intelligentes Abtauen

Kaltluftschutz

Komfort Schlafkurve

LCD Fernbedienung

Optionale Kabelfernbedienung

Schlüsselkarten-steuerung

Selbstdiagnostik

Single & Multikompatibel

Tastensperre

Turbofunktion

Wi-Fi Steuerung

DARUM FAIRY BLACK || SILBER

- ModBus Ready
- Extern Ein- / Aus
- Zentrale Steuerung möglich
- Anschluss für Kabelfernbedienung serienmäßig
- Temperaturverstellung im Auto-Modus

- Auto Horizontal Swing
- Auto Vertikal Swing
- bis - 25° C Außentemperatur heizen
- bis + 50° C Außentemperatur kühlen

			GWH09ACC-K6DNA1F/I GWH09AFC-K6DNA2F/O	GWH12ACC-K6DNA1F/I GWH12AFC-K6DNA2F/O	GWH18ACDXF-K6DNA1A/I GWH18ACDXF-K6DNA1A/O	GWH24ACE-K6DNA1I/I GWH24AFE-K6DNA2I/O
Kühlleistung	kW		2,7 (0,5 - 3,6)	3,5 (0,9 - 3,9)	5,3 (1,2 - 6,6)	7,1 (2,0 - 8,85)
Heizleistung	kW		3,0 (0,5 - 4,3)	3,8 (0,9 - 4,5)	5,6 (1,4 - 7,5)	7,8 (1,8 - 9,4)
Wirkungsgrad Kühlen / Heizen (SEER/SCOP)	W/W		7,5 / 4,2	7,1 / 4,1	7,6 / 4,3	7,0 / 4,2
Energieklasse Kühlen / Heizen			A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+
Leistungsaufnahme Kühlen	kW		0,69	0,96	1,41	2,03
Leistungsaufnahme Heizen	kW		0,7	0,95	1,33	2,0
Max. Betriebsstrom Kühlen / Heizen	A		6,0 / 6,2	6,2 / 6,9	11,5 / 12,5	13,0 / 13,5
Innengerät	Luftmenge (SL/L/ML/M/MH/H/SH)	m³/h	390 / 420 / 440 / 470 / 540 / 570 / 610	300 / 360 / 420 / 480 / 540 / 600 / 650 / 700	460 / 520 / 570 / 610 / 680 / 750 / 850	600 / 800 / 850 / 900 / 950 / 1000 / 1100 / 1250
	Schalldruckpegel	dB(A)	25 - 38	25 - 42	31 - 43	27 - 48
	Abmessungen (LxHxT)	mm	889 x 294 x 212	889 x 294 x 212	1013 x 307 x 221	1122 x 329 x 247
	Gewicht	kg	11	11	13	16,5
Außengerät	Schalldruckpegel	dB(A)	50	52	57	59
	Kompressor		Rollkolben	Rollkolben	Rollkolben	Doppel-Rollkolben
	Abmessungen (LxHxT)	mm	732 x 555 x 330	732 x 555 x 330	958 x 660 x 402	958 x 660 x 402
	Gewicht	kg	23,5	24,5	40,5	41,5
Kältemittel / Füllmenge	kg		R32 / 0,53	R32 / 0,57	R32 / 1,0	R32 / 1,5
Rohranschlüsse Flüssig / Gas	mm (")		6,35 / 9,52 (1/4 - 3/8)	6,35 / 9,52 (1/4 - 3/8)	6,35 / 12,7 (1/4 - 1/2)	6,35 / 15,9 (1/4 - 5/8)
Leitungslänge max.	m		15	15	25	25
Vorgefüllte Leitungslänge	m		5	5	5	5
Max. Höhendifferenz	m		10	10	10	10
Nachfüllung	g/m		16	16	16	40
Spannungsversorgung	V/Ph/Hz		220 - 240 / 1 / 50	220 - 240 / 1 / 50	220 - 240 / 1 / 50	220 - 240 / 1 / 50
Anschluss Spannungsversorgung			Außengerät	Außengerät	Außengerät	Außengerät
Elektrische Verkabelung IG-AG	mm²		4 x 1,5	4 x 1,5	4 x 1,5	4 x 1,5
Empfohlene Absicherung	A		13	13	13	13
Außentemperatur Einsatzgrenzen Kühlen/Heizen	°C		-15 bis +50 / -25 bis +30	-15 bis +50 / -25 bis +30	-15 bis +50 / -25 bis +30	-15 bis +50 / -25 bis +30
Artikelnummer Innengerät FAIRY BLACK			10.10.0084	10.10.0085	10.10.0086	10.10.0087
Artikelnummer Innengerät FAIRY SILBER			10.10.0080	10.10.0081	10.10.0082	10.10.0083
Artikelnummer Außengerät			12.10.0042	12.10.0043	12.10.0044	12.10.0045