

PULAR

SINGLE WANDKLIMAGERÄT



YAP1F7

	0,5W Standby		Automatisches Wiedereinschalten		Intelligentes Abtauen		Selbstdiagnostik
	7 Ventilatorstufen		Cold-Plasma Filter		Kaltluftschutz		Single & Multikompatibel
	24h Timer		Energie Sparfunktion		Komfort Schlafkurve		Tastensperre
	Auto Horizontal Swing		Entfeuchtungs-funktion		LCD Fernbedienung		Turbofunktion
	Auto Vertikal Swing		Frostschutzfunktion		Leiser Betrieb		Wi-Fi Steuerung
	Automatik Modus		Hygiene Filter		Optionale Kabelfernbedienung		
	Automatische Trocknungsfunktion		I-Feel Funktion		Schlüsselkarten-steuerung		

DARUM PULAR

- ModBus Ready
- Extern Ein- / Aus
- Zentrale Steuerung möglich
- Anschluss für Kabelfernbedienung serienmäßig
- 7 Ventilatorstufen
- Geringe Baugröße
- Einfache Abnahme und Reinigung der Luftleitlamelle und des Filters

- Clean Funktion = Automatischer Reinigungsmodus: Reinigt den Wärmetauscher des Innengerätes auf Knopfdruck von Partikeln und Bakterien. Der Wärmetauscher wird zuerst vereist dann stark erhitzt, sodass dieser durchgewaschen und desinfiziert wird. Das Wasser wird mit dem Kondensat abgeleitet.
- Auto Horizontal Swing || Auto Vertikal Swing
- Neue COLD PLASMA Technologie

			GWH09AGBXB-K6DNA1A/I GWH09AGBXB-K6DNA1A/O	GWH12AGCXB-K6DNA1A/I GWH12AGCXB-K6DNA1A/O	GWH18AGD-K6DNA1D/I GWH18AGD-K6DNA1D/O	GWH24AGD-K6DNA1C/I GWH24AGD-K6DNA1C/O
Kühlleistung		kW	2,7 (0,6 – 3,4)	3,2 (0,9 – 3,7)	4,6 (1,0 – 5,3)	6,2 (1,8 – 6,9)
Heizleistung		kW	2,8 (0,6 – 3,9)	3,4 (0,9 – 4,1)	5,2 (1,0 – 5,65)	6,5 (1,3 – 7,9)
Wirkungsgrad Kühlen / Heizen (SEER/SCOP)		W/W	6,8 / 4,2	6,5 / 4,1	6,1 / 4,0	6,8 / 4,0
Energieklasse Kühlen / Heizen			A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+
Leistungsaufnahme Kühlen		kW	0,725	0,933	1,3	1,7
Leistungsaufnahme Heizen		kW	0,685	0,872	1,3	1,6
Max. Betriebsstrom Kühlen / Heizen		A	6,0 / 7,5	6,5 / 7,5	8,0 / 9,0	9,3 / 9,7
Innengerät	Luftmenge (L/M/H/SH)	m³/h	280 / 310 / 340 / 400 480 / 520 / 550	390 / 420 / 450 / 490 560 / 620 / 680	610 / 650 / 700 / 740 780 / 850 / 910	600 / 650 / 700 / 750 800 / 950 / 1050
	Schalldruckpegel	dB(A)	21 - 40	22 - 41	29 - 43	30 - 46
	Abmessungen (LxHxT)	mm	779 x 260 x 185	825 x 293 x 196	982 x 311 x 221	982 x 311 x 221
	Gewicht	kg	8	10	13,5	14
Außengerät	Schalldruckpegel	dB(A)	51	52	55	57
	Kompressor		Rollkolben	Rollkolben	Rollkolben	Rollkolben
	Abmessungen (LxHxT)	mm	732 x 555 x 330	732 x 555 x 330	732 x 550 x 330	873 x 555 x 376
	Gewicht	kg	24,5	25	26,5	36,5
Kältemittel / Füllmenge		kg	R32 / 0,5	R32 / 0,57	R32 / 0,75	R32 / 1,18
Rohranschlüsse Flüssig / Gas		mm (")	6,35 / 9,52 (1/4 - 3/8)	6,35 / 9,52 (1/4 - 3/8)	6,35 / 9,52 (1/4 - 3/8)	6,35 / 12,7 (1/4 - 1/2)
Leitungslänge max.		m	15	20	25	25
Vorgefüllte Leitungslänge		m	5	5	5	5
Max. Höhendifferenz		m	10	10	10	10
Nachfüllung		g/m	16	16	16	16
Spannungsversorgung		V/Ph/Hz	220 - 240 / 1 / 50	220 - 240 / 1 / 50	220 - 240 / 1 / 50	220 - 240 / 1 / 50
Anschluss Spannungsversorgung			Außengerät	Außengerät	Außengerät	Außengerät
Elektrische Verkabelung IG-AG		mm²	4 x 1	4 x 1	4 x 1,5	4 x 1,5
Empfohlene Absicherung		A	13	13	13	13
Außentemperatur Einsatzgrenzen Kühlen/Heizen		°C	-15 bis +43 / -15 bis +24	-15 bis +43 / -15 bis +24	-15 bis +43 / -15 bis +24	-15 bis +43 / -15 bis +24
Artikelnummer Innengerät			10.10.0088	10.10.0089	10.10.0069	10.10.0070
Artikelnummer Außengerät			12.10.0046	12.10.0047	12.10.0039	12.10.0040