HAUPTMERKMALE

UltraSilent-Betriebsmodus, bis zu 19 dB(A)	Im Kühlmodus arbeitet der Ventilator der Inneneinheit mit einer sehr niedrigen Geräuschentwicklung, sodass eine ungestörte Ruhe gewährleistet ist. Mit dem UltraSilent-Betriebsmodus (bis zu 19 dB) strömt die frische Luft kontinuierlich ohne störende Geräusche.	
Heizen bis zu einer Außentemperatur von -25 °C	Störungsfreier Betrieb auch unter den härtesten winterlichen Wetterbedingungen! Dank der eingebauten Wannenheizung ist das Gerät auch bei extrem niedrigen Außentemperaturen in der Lage zu heizen.	
Integrierte Wi-Fi-Steuerung	Die Klimaanlage kann über ein Wi-Fi-Modul auch aus der Ferne gesteuert werden. Mit der App namens "AC Freedom" können Sie sowohl innerhalb als auch außerhalb Ihres Zuhauses eine Verbindung zum Gerät herstellen und die Einstellungen anpassen.	

FUNKTIONEN

Japanische Entwicklung • Automatischer Neustart nach Stromausfall • Nachtmodus • Selbstdiagnose • Entfeuchtungsmodus • Timer-Funktion • Turbo-Kühlmodus • iFeel adaptive Temperaturregelung • iClean Selbstreinigungsfunktion • UltraSilent-Betriebsmodus, bis zu 19 dB(A) • Verbesserte luftlenkende Fischschuppen-Struktur • AntiFungus Schimmelfrei-Funktion • ECO Energiesparmodus • ActiveCarbon-Filter • Verstecktes Front-LED-Display • Silver Ion Silberionenfilter • Intelligente Abtauung • GoldenFin Vergoldete Beschichtung des Wärmetauschers • Health-Funktion mit UV-Sterilisator • AntiFreeze Temperierungsfunktion für Frostschutz • Integrierte Wi-Fi-Steuerung • R32 umweltfreundliches Kältemittel • Intelligenter Heizstart • Vierseitige motorisierte Lamellensteuerung (Flow4D) • Waschbarer Staubfilter • PM2.5-Filter • Heizen bis zu einer Außentemperatur von -25°C • Automatische Wannenheizung mit Advanced Heating Belt-Technologie • Hochwertiges HIPS-Kunststoff-Gehäuse für die Inneneinheit • FineMatt matt-weiße Oberfläche

	Delta-3 Serie 2,7 kW	Delta-3 Serie 3,5 kW	Delta-3 Serie 5,4 kW	Delta-3 Serie 7,3 kW
BTU	**9000BTU**	**12000BTU**	**18000BTU**	**24000BTU**
Kühlleistung	2,7 kW	3,5 kW	5,4 kW	7,3 kW
Heizleistung	3,2 kW	3,85 kW	5,6 kW	7,3 kW
Leistungsaufnahme Kühlung	0,78 kW	1,18 kW	1,65 kW	2,2 kW
Leistungsaufnahme Heizung	0,84 kW	1,10 kW	1,55 kW	2,2 kW
SEER (Saisonale Energieeffizienzrate)	7,6	7,1	7	6,9
SCOP (Saisonale Leistungszahl)	4,2	4,1	4,1	4,2
Maximale Stromaufnahme	0,375	9,5 A	0	16 A
Energieklasse	A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A+
Innengerät				
Abmessungen (B / H / T)	774 x 298 x 202 mm	774 x 298 x 202 mm	997 x 312 x 222 mm	1145 x 332 x 230 mm
Durchschnittlicher Schalldruckpegel	43 db(A)	43 db(A)	48 db(A)	52 db(A)
Außengerät				
Abmessungen (B / H / T)	708 x 530 x 258 mm	705 x 530 x 279 mm	785 x 555 x 300 mm	900 x 700 x 350 mm
Fußabstand	480 mm	480 mm	546 mm	632 mm
Bohrabstand	283 mm	283 mm	316 mm	352 mm
Kältemitteltyp	R32	R32	R32	R32
Kältemittelmenge	550 g	600 g	1030 g	1300 g
Betriebsbereich Kühlung	–15...+52°C	–15...+52°C	–15...+52°C	–15...+52°C
Betriebsbereich Heizung	–25...+30°C	–25...+30°C	–25...+30°C	–25...+30°C
Durchschnittlicher Schalldruckpegel	52 dB(A)	52 dB(A)	52 dB(A)	34 dB(A)
Sonstige Daten				
Druckleitungsgröße	6.35 mm	6.35 mm	6.35 mm	6.35 mm
Saugleitungsgröße	9.52 mm	9.52 mm	12.7 mm	16 mm
Maximale Rohrlänge	20 m	20 m	20 m	25 m
Maximale Höhenunterschied	10 m	10 m	10 m	15 m