## HAUPTMERKMALE

| | | |
|---|---|---|
| **SoftBreeze-Technologie, zugfreie Luftströmung** | Eine Besonderheit des Aura ist neben dem ultra-leisen Betrieb und dem modernen Design die SoftBreeze-Technologie, die durch mehrere hundert Öffnungen eine zugfreie Funktion gewährleistet und so einen angenehmen Luftstrom sicherstellt. | |
| **Hervorragende Energieeffizienz (A+++, SCOP 4,6)** | Mit der Nutzung des Geräts müssen Sie sich keine Sorgen um den Stromverbrauch machen, da es im Heizmodus einen SCOP-Wert von 4,6 erreicht. Im Kühlbetrieb gehört jedes Aura-Klimagerät zur derzeit höchsten Energieeffizienzklasse A+++ | |
| **Heizen bis zu einer Außentemperatur von -32 °C** | Störungsfreier Betrieb auch unter den härtesten winterlichen Wetterbedingungen! Dank der eingebauten Wannenheizung ist das Gerät auch bei extrem niedrigen Außentemperaturen in der Lage zu heizen. | |

A+++

## FUNKTIONEN

SoftBreeze-Technologie, zugfreie Luftströmung • Hervorragende Energieeffizienz (A+++, SCOP 4,6) • Erinnerung für Reinigung • Automatischer Neustart nach Stromausfall • Selbstdiagnose • Entfeuchtungsmodus • Timer-Funktion • Turbo-Kühlmodus • iFeel adaptive Temperaturregelung • Vierseitige motorisierte Lamellensteuerung (Flow4D) • iClean Selbstreinigungsfunktion • Ultraleiser Betrieb • AntiFungus Schimmelfrei-Funktion • Intelligenter Heizstart • Waschbarer Staubfilter • ECO Energiesparmodus • PM2.5 Filter • Verstecktes Front-LED-Display • Silver Ion Silberionenfilter • Intelligente Abtauung • GoldenFin Vergoldete Beschichtung des Wärmetauschers • Heizen bis zu einer Außentemperatur von -32°C • Health-Funktion mit UV-Sterilisator • Integrierte Wi-Fi-Steuerung • AntiFreeze Temperierungsfunktion für Frostschutz • R32 umweltfreundliches Kühlmittel • Automatische Wannenheizung mit Advanced Heating Belt-Technologie • Verbesserte luftlenkende Fischschuppen-Struktur • FineMatt Matt-weiße Oberfläche

| | Aura Serie 2,7 kW | Aura Serie 3,5 kW | Aura Serie 5,4 kW | Aura Serie 7,3 kW |
|---|---|---|---|---|
| **BTU** | **9000BTU** | **12000BTU** | **18000BTU** | **24000BTU** |
| Kühlleistung | 2,7 kW | 3,5 kW | 5,4 kW | 7,3 kW |
| Heizleistung | 3,3 kW | 4,2 kW | 5,8 kW | 7,4 kW |
| Leistungsaufnahme Kühlung | 0,72 kW | 0,87 kW | 1,43 kW | 1,7 kW |
| Leistungsaufnahme Heizung | 0,8 kW | 1,06 kW | 1,33 kW | 2,3 kW |
| SEER (Saisonale Energieeffizienzrate) | 8,5 | 8,5 | 8,8 | 8,7 |
| SCOP (Saisonale Leistungszahl) | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 |
| Maximale Stromaufnahme | 9:00 vorm. | 9:00 vorm. | 12:00 vorm. | 16 A |
| Energieklasse | A+++/A++ | A+++/A++ | A+++/A++ | A+++/A++ |
| **Innengerät** | | | | |
| Abmessungen (B / H / T) | 774 x 299 x 202 mm | 834 x 299 x 202 mm | 1145 x 331 x 230 mm | 1145 x 331 x 230 mm |
| Durchschnittlicher Schalldruckpegel | 44 db(A) | 46 db(A) | 46 db(A) | 52 db(A) |
| **Außengerät** | | | | |
| Abmessungen (B / H / T) | 709 x 530 x 280 mm | 709 x 530 x 280 mm | 785 x 300 x 555 mm | 900 x 700 x 350 mm |
| Fußabstand | 480 mm | 480 mm | 546 mm | 890 mm |
| Bohrabstand | 283 mm | 283 mm | 316 mm | 320 mm |
| Kältemitteltyp | R32 | R32 | R32 | R32 |
| Kältemittelmenge | 550 g | 600 g | 1030 g | 1200 g |
| Betriebsbereich Kühlung | -15...+52°C | -15...+52°C | -15...+52°C | -15...+52°C |
| Betriebsbereich Heizung | -32...+30°C | -32...+30°C | -32...+30°C | -32...+30°C |
| Durchschnittlicher Schalldruckpegel | 50 dB(A) | 52 dB(A) | 53 dB(A) | 53 dB(A) |
| **Sonstige Daten** | | | | |
| Druckleitungsgröße | 6.35 mm | 6.35 mm | 6.35 mm | 6.35 mm |
| Saugleitungsgröße | 9.52 mm | 9.52 mm | 12.7 mm | 16 mm |
| Maximale Rohrlänge | 20 m | 20 m | 25 m | 25 m |
| Maximale Höhenunterschied | 10 m | 10 m | 15 m | 15 m |