

AMBER

SINGLE WANDKLIMAGERÄT



YAG1FB3

- | | | | |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--------------------------|
| 0,5W Standby | Automatische Trocknungsfunktion | I-Feel Funktion | Schlüsselkartensteuerung |
| 3D Airflow | Automatisches Wiedereinschalten | Intelligentes Abtauen | Selbstdiagnostik |
| 7 Ventilatorstufen | Cold-Plasma Filter | Kaltluftschutz | Single & Multikompatibel |
| 24h Timer | Energie Sparfunktion | Komfort Schlafkurve | Tastensperre |
| Auto Horizontal Swing | Entfeuchtungsfunktion | LCD Fernbedienung | Turbofunktion |
| Auto Vertikal Swing | Frostschutzfunktion | Leiser Betrieb | Wi-Fi Steuerung |
| Automatik Modus | Hygiene Filter | Optionale Kabelfernbedienung | |

DARUM AMBER

- ModBus Ready
- Extern Ein- / Aus
- Zentrale Steuerung möglich
- Anschluss für Kabelfernbedienung serienmäßig
- Auto Horizontal Swing || Auto Vertikal Swing

- Energieklasse A+++ im Kühlbetrieb
- 19 dB Flüsterbetrieb
- Heizen bis - 22° C
- Beinahe zugluftfrei
- 7 Ventilatorstufen

| | | | GWH09YC-K6DNA1A/I GWH09YC-K6DNA1A/O | GWH12YC-K6DNA1A/I GWH12YC-K6DNA1A/O |
|---|----------------------------------|-------|--|--|
| Kühlleistung | kW | | 2,7 (0,9 - 3,8) | 3,5 (1,0 - 3,8) |
| Heizleistung | kW | | 2,9 (0,7 - 4,4) | 3,8 (1,2 - 4,4) |
| Wirkungsgrad Kühlen / Heizen (SEER/SCOP) | W/W | | 8,5 / 4,6 | 8,5 / 4,4 |
| Energieklasse Kühlen / Heizen | | | A +++ / A + | A +++ / A + |
| Leistungsaufnahme Kühlen | kW | | 0,5 | 0,9 |
| Leistungsaufnahme Heizen | kW | | 0,6 | 0,9 |
| Max. Betriebsstrom Kühlen / Heizen | A | | 6,4 / 7,6 | 6,4 / 7,6 |
| Innengerät | Luftmenge (SL/L/ML/M/MH/H/SH) | m³/h | 390 / 420 / 450 / 490 / 540 / 590 / 660 | 390 / 420 / 450 / 490 / 540 / 590 / 680 |
| | Schalldruckpegel | dB(A) | 19 - 41 | 19 - 43 |
| | Abmessungen (LxHxT) | mm | 865 x 290 x 210 | 865 x 290 x 210 |
| | Gewicht | kg | 10,5 | 11 |
| Außengerät | Schalldruckpegel | dB(A) | 52 | 53 |
| | Kompressor | | Rollkolben | Rollkolben |
| | Abmessungen (LxHxT) | mm | 848 x 596 x 320 | 848 x 596 x 320 |
| | Gewicht | kg | 33,5 | 33,5 |
| Kältemittel / Füllmenge | kg | | R32 / 0,70 | R32 / 0,75 |
| Rohranschlüsse Flüssig / Gas | mm (") | | 6,35 / 9,52 (1/4 - 3/8) | 6,35 / 9,52 (1/4 - 3/8) |
| Leitungslänge max. | m | | 15 | 20 |
| Vorgefüllte Leitungslänge | m | | 5 | 5 |
| Max. Höhendifferenz | m | | 10 | 10 |
| Nachfüllung | g/m | | 16 | 16 |
| Spannungsversorgung | V/Ph/Hz | | 220 - 240 / 1 / 50 | 220 - 240 / 1 / 50 |
| Anschluss Spannungsversorgung | | | Außengerät | Außengerät |
| Elektrische Verkabelung IG-AG | mm² | | 4 x 1,5 | 4 x 1,5 |
| Empfohlene Absicherung | A | | 13 | 13 |
| Außentemperatur Einsatzgrenzen Kühlen/Heizen | °C | | -15 bis +43 / -22 bis +24 | -15 bis +43 / -22 bis +24 |
| Artikelnummer Innengerät | | | 10.10.0001 | 10.10.0002 |
| Artikelnummer Außengerät | | | 12.10.0001 | 12.10.0002 |
| | | | | |
| | | | | |