

CLIVIA

SINGLE WANDKLIMAGERÄT



YBEIF

- | | | | |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--------------------------|
| 0,5W Standby | Automatische Trocknungsfunktion | I-Feel Funktion | Schlüsselkartensteuerung |
| 3D Airflow | Automatisches Wiedereinschalten | Intelligentes Abtauen | Selbstdiagnostik |
| 7 Ventilatorstufen | Cold-Plasma Filter | Kaltluftschutz | Single & Multikompatibel |
| 24h Timer | Energie Sparfunktion | Komfort Schlafkurve | Tastensperre |
| Auto Horizontal Swing | Entfeuchtungsfunktion | LCD Fernbedienung | Turbofunktion |
| Auto Vertikal Swing | Frostschutzfunktion | Leiser Betrieb | Wi-Fi Steuerung |
| Automatik Modus | Hygiene Filter | Optionale Kabelfernbedienung | |

DARUM CLIVIA

- ModBus Ready || Extern Ein- / Aus
- Zentrale Steuerung möglich
- Anschluss für Kabelfernbedienung serienmäßig
- Auto Horizontal Swing || Auto Vertikal Swing
- Keim-Sterilisation über integrierte UVC-Lampe
- Luftfeuchtigkeitsregulierung
- * Bis zu Energieklasse A+++ im Kühlbetrieb
- * Ab 19 dB Flüsterbetrieb beim Innengerät

- Funktion Automatische Reinigung
- Funktion Schnellkühlen
- Innenraum-Temperatur oder Luftfeuchtigkeit am Innengerät anzeigen
- Funktion Automatische Reinigung
- Funktion Leistungsbegrenzung (75% und 50%)
- Energiesparfunktion im Kühlbetrieb
- Geräuschpegelabsenkung des AG im Nachtmodus

		GWH09AUCXB-K6DNA2A/I GWH09AUCXB-K6DNA1A/O	GWH12AUCXB-K6DNA2A/I GWH12AUCXB-K6DNA1A/O	GWH18AUDXD-K6DNA2A/I GWH18AUDXD-K6DNA1A/O	GWH24AUDXF-K6DNA2A/I GWH24AUDXF-K6DNA1A/O	
Kühlleistung	kW	2,7 (0,8 - 3,8)	3,5 (0,9 - 4,4)	5,3 (0,85 - 6,3)	7,1 (1,8 - 7,8)	
Heizleistung	kW	3,0 (0,9 - 4,25)	3,8 (0,9 - 4,7)	5,35 (1,05 - 7,0)	7,3 (1,5 - 9,4)	
Wirkungsgrad Kühlen / Heizen (SEER/SCOP)	W/W	8,5 / 4,6	7,2 / 4,1	7,3 / 4,2	7,0 / 4,3	
Energieklasse Kühlen / Heizen		* A+++ / A+	* A+++ / A+	A++ / A+	A++ / A+	
Leistungsaufnahme Kühlen	kW	0,67	0,98	1,58	2,03	
Leistungsaufnahme Heizen	kW	0,68	0,97	1,39	1,87	
Max. Betriebsstrom Kühlen / Heizen	A	6,0 / 6,2	6,2 / 7,4	10,0 / 10,5	13 / 14	
Innengerät	Luftmenge (SL/L/ML/M/MH/H/SH)	m ³ /h	390 / 420 / 440 / 470 / 540 / 570 / 610	390 / 420 / 450 / 490 / 560 / 620 / 680	450 / 520 / 580 / 650 / 760 / 850 / 1000	400 / 450 / 520 / 580 / 760 / 850 / 1000
	Schalldruckpegel	dB(A)	* 19 - 38	* 22 - 41	* 23 - 45	* 30 - 48
	Abmessungen (LxHxT)	mm	837 × 293 × 200	837 × 293 × 200	993 × 311 × 222	993 × 311 × 222
	Gewicht	kg	9,5	9,5	12,5	13,0
Außengerät	Schalldruckpegel	dB(A)	50	52	56	59
	Kompressor		Rollkolben	Rollkolben	Rollkolben	Rollkolben
	Abmessungen (LxHxT)	mm	732 × 555 × 330	732 × 555 × 330	802 × 555 × 350	958 × 660 × 402
	Gewicht	kg	25	25,5	31,5	45
Kältemittel / Füllmenge	kg	R32 / 0,53	R32 / 0,57	R32 / 0,85	R32 / 1,40	
Rohranschlüsse Flüssig / Gas	mm (")	6,35 / 9,52 (1/4 - 3/8)	6,35 / 9,52 (1/4 - 3/8)	6,35 / 12,7 (1/4 - 1/2)	6,35 / 15,9 (1/4 - 5/8)	
Leitungslänge max.	m	15	15	25	25	
Vorgefüllte Leitungslänge	m	5	5	5	5	
Max. Höhendifferenz	m	10	10	10	10	
Nachfüllung	g/m	16	16	16	40	
Spannungsversorgung	V/Ph/Hz	220 - 240 / 1 / 50	220 - 240 / 1 / 50	220 - 240 / 1 / 50	220 - 240 / 1 / 50	
Anschluss Spannungsversorgung		Außengerät	Außengerät	Außengerät	Außengerät	
Elektrische Verkabelung IG-AG	mm ²	4 x 1,5	4 x 1,5	4 x 1,5	4 x 1,5	
Empfohlene Absicherung	A	13	13	13	13	
Außentemperatur Einsatzgrenzen Kühlen/Heizen	°C	-15 bis +50 / -25 bis +30	-15 bis +50 / -25 bis +30	-15 bis +50 / -25 bis +30	-15 bis +50 / -25 bis +30	
Artikelnummer Innengerät		10.10.0090	10.10.0091	10.10.0092	10.10.0093	
Listenpreis Innengerät						
Artikelnummer Außengerät		12.10.0050	12.10.0051	12.10.0052	12.10.0053	
Listenpreis Außengerät						